Silver Nova



Disponibile in versione TWIN



Download: schemi elettrici

Caratteristiche e dotazioni prodotto:

- Trasmittente con 6/12 pulsanti + m/a
- Trasmittente realizzata in fibra di nylon ad elevatissima resistenza
- Alimentazione AC 48-110-220V
- Distanza operativa fino a 100m.
- Protezione elettrica IP 65
- Temperatura di esercizio 35 / + 80°
- Ricevente con antenna fissa, cavo di collegamento già cablato 2,5m e ammortizzatori antivibrazione
- Trasmittente con custodia protettiva e cordino tracolla
- Fungo di arresto a ritenuta
- Chiave di start estraibile
- Tasti a doppio scatto per doppia velocità
- Doppie batterie alcaline ricaricabili di lunga durata
- Correzione automatica errori di trasmissione
- Funzioni di ogni tasto programmabile tramite apposito software
- Certificato di collaudo nominativo per ogni singolo prodotto



Dimensioni Tx = 186x61x51 mm -Peso 320gr



200x162x107 mm Dimensioni Rx Peso 1250gr

SILVER NOVA F24-8D-6

n.1 unità trasmittente a 6 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente AC48-220V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibili ricambio, documentazione

SILVER NOVA F24-8D-6 TWIN

n.2 unità trasmittenti (una di scorta, pronta all'uso) a 6 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente AC48-220V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusi

SILVER NOVA F24-8D-6 - DC

n.1 unità trasmittente a 6 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente DC24V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibili ricambio, documentazione

SILVER NOVA F24-8D-6 - DC - TWIN

n.2 unità trasmittenti (una di scorta, pronta all'uso) a 6 pulsanti doppia velocità + marcia e arresto, n.1 unità ricevente DC24V cabiata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibili

COPIER F23-F24

Unità copier per duplicazione trasmittente

ANTENNA

Antenna esterna passiva con cavo

SERVICE KIT F23F24-8D-6

Valigetta contenente n.1 unità trasmittente, n.1 unità copier, n.1 set quarzi, n.2 funghi arresto, n.2 chiavi di start, n.1 kit batterie, n.3 fogli adesivi.

Caricabatterie Varta AC con 4 batterie AA ricaricabili 2100 mAH

CRYSTAL KIT

Set completo 7+7 quarzi con canali da 129 a 135

STICKERS KIT

Kit fogli adesivi direzionali e segnaletici per personalizzazione unità trasmittenti (3 tipologie)

SILVER NOVA F24-12D

n.1 unità trasmittente a 12 pulsanti + marcia e arresto, n.1 unità ricevente AC48-220V cablata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibili ricambio, documentazione SILVER NOVA F24-12D - TWIN

n.2 unità trasmittenti (una di scorta, pronta all'uso) a 12 pulsanti + marcia e arresto, n.1 unità ricevente AC48-220V cabiata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusi

SILVER NOVA F24-12D - DC

n.1 unità trasmittente a 12 pulsanti + marcia e arresto, n.1 unità ricevente DC24V cabiata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibili ricambio, documentazione

SILVER NOVA F24-12D - DC - TWIN

n.2 unità trasmittenti a 12 pulsanti + marcia e arresto, n.1 unità ricevente DC24V cabiata con cavo 2,5 mt, caricabatterie, doppie batterie ricaricabili, custodia, cordino tracolla, kit fissaggio, fusibili ricambio, documentazione

TWIN



Telecrane TWIN

Due sono meglio di uno... Telecrane Italia raddoppia ed offre ai suoi clienti l'opportunità di acquistare il radiocomando preferito della serie Silver Line in versione Twin.

Twin significa doppio; la confezione sarà composta da due trasmittenti e una ricevente oltre al set di batteria

Secondo statistiche internazionale oltre il 95% dei casi di malfunzionamento del radiocomando è riconducibile a problemi della trasmittente; è comprensibile che questo sia il componente maggiormente soggetto ad urti ed usura.

Con Telecrane Italia twin, in caso di smarrimento o di rottura accidentale della trasmittente, sarà sufficiente utilizzare quella di scorta ed il Tuo impianto dotato di Telecrane radiocomando originale riprenderà immediatamente a funzionare.



Chiave di start estraibile